

変性アルコール	エタノールを主体として製造し、一般溶剤同様 自由且つ無制限に販売、又は使用できます。
----------------	---

用途： 金属脱脂洗浄 フラックス洗浄 水切り洗浄 試験研究用 特殊インキ溶媒
塗料用 インク類用 染料用 燃料用 抽出用 機械器具洗浄 等

品 名	組 成	容 量
イマツ 99%IPA 変性アルコール	エチルアルコール 88.40 %	ローリー、160kgドラム
	IPA 10.49 %	14kg缶
	MEK 1.11 %	500ml瓶(20本入カートン)
イマツ 95%IPA 変性アルコール	エチルアルコール 88.40 %	ローリー、160kgドラム
	IPA 3.76 %	14kg缶
	MEK 1.11 %	500ml瓶(20本入カートン)
	水分 6.73 %	
イマツ 99%メタノール 変性アルコール	エチルアルコール 89.84 %	ローリー、160kgドラム
	メタノール 10.16 %	14kg缶
	ビトレックス (10ppm)	500ml瓶(20本入カートン)
イマツ 95%メタノール 変性アルコール	エチルアルコール 89.84 %	ローリー、160kgドラム
	メタノール 4.67 %	14kg缶
	水分 5.49 %	500ml瓶(20本入カートン)
	ビトレックス (10ppm)	
クリンエース・ハイ	エチルアルコール 88.80 %	ローリー、160kgドラム
	メタノール 2.80 %	14kg缶
	NPA 6.70 %	
	IPA 1.70 %	
クリンエース	エチルアルコール 86.75 %	ローリー、160kgドラム
	メタノール 4.84 %	14kg缶
	NPA 2.28 %	
	水分 6.13 %	
エコノールH	エチルアルコール 86.90 %	ローリー、160kgドラム
	IPA 4.90 %	14kg缶
	NPA 8.20 %	
エコノールL	エチルアルコール 83.20 %	ローリー、160kgドラム
	IPA 4.90 %	14kg缶
	NPA 6.00 %	
	水分 5.90 %	

は労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則に該当致しません。

今津薬品工業株式会社